

## Техническое описание

**Модель: ROBITON USB2400Type C**

**Дата: 18-02-2016**

---

### 1. Вход:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1.1 Входное напряжение: | 100~240 В             |
| 1.2 Входной ток:        | <0.2мА (Без нагрузки) |
| 1.3 Разъем:             | Евро-вилка            |

### 2. Выход:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 2.1 Выходное напряжение: | = 5В ±5%  |
| 2.2 Выходной ток:        | 2400 мА   |
| 2.3 Защиты:              | От перегрузки по току / мощности,<br>От короткого замыкания |

### 3. Условия эксплуатации:

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 3.1 Температура работы:   | от 5°C до 25°C            |
| 3.2 Температура хранения: | от -20°C до 60°C          |
| 3.3 Влажность работы:     | 20% ~ 90% Без конденсации |
| 3.4 Влажность хранения:   | 10% ~ 90% Без конденсации |

### 4. Надежность:

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 4.1 Нарботка на отказ: | 30000 часов (мин).               |
| 4.2 Приработка:        | 4 часа при 25°C, полная нагрузка |

**5. Стандарты безопасности:** ЕАС, СЕ

### 6. Изображение:

